

FERMETURE DE PISCINE HORS-TERRE

1 Ajustement du niveau d'eau de la piscine

- Arrêter la pompe.
- Mettre la manette du filtre à égout.
- Mettre la manette de la valve 3 positions pour fermer votre écumoire (votre pouce devrait pointer vers le haut).
- Repartir la pompe et abaisser l'eau à 18 pouces sous le cadre de l'écumoire.
- Arrêter la pompe.

2 Tuyauterie

- Enlever les tuyaux de la pompe et du filtre. Vous pouvez les numéroter pour faciliter l'ouverture de la piscine au printemps.

3 Pompe

- Débrancher la pompe.
- Enlever l'eau dans la pompe et nettoyer le panier de la pompe. Retirer les bouchons.
- Remiser la pompe dans un endroit chauffé.

4 Filtre

- Mettre la manette du filtre en position hiver (Winterize).
- Dévisser le manomètre (cadran).
- Enlever la bulle de verre.
- Enlever le bouchon au bas du réservoir afin de laisser l'eau s'écouler. Il est important de faire attention de ne pas dévisser plus que le bouchon (ne pas enlever le petit tamis).
- Ne pas remettre le bouchon et le remiser dans un endroit sûr pour ne pas le perdre.
- Recouvrir le réservoir d'un sac en plastique d'une bonne grandeur et bien fermer. Cela viendra protéger le filtre ainsi que la tête.

Instructions spéciales pour chlorinateur ou système UV :

- Débrancher le chlorinateur ou le système UV, bien l'assécher et le remiser dans un endroit chauffé.

Instructions spéciales pour générateur au sel :

- Débrancher le boîtier électrique et la cellule d'électrolyse.
- Nettoyer la cellule avec le produit prévu à cet effet. Bien suivre les instructions.
- Remiser le tout dans un endroit chauffé.

Vous avez des questions ? Passez nous voir en magasin !

* Note importante : Malgré le respect intégral de cette procédure de fermeture, aucune piscine n'est à l'abri d'un incident causé par les rigueurs de l'hiver. Une bonne fermeture de votre piscine va minimiser les risques sans toutefois les annihiler totalement. Puisque les bris d'hiver ne sont pas couverts par aucune garantie de piscine, il est important de valider votre couverture d'assurance à l'automne.

5 Drain de fond

- Enlever la porte d'écumoire ainsi que le panier. Nettoyer et remiser.
- Mettre la valve trois positions de façon à fermer l'entrée allant à la pompe (votre pouce devrait pointer l'ouverture du côté de la valve).
- Bien viser le bouchon afin d'étanchéiser la sortie de valve trois positions allant à la pompe pour s'assurer que l'eau ne pourra pas s'écouler par là.
- Descendre le boudin d'étafoam le plus creux possible dans le tuyau du drain de fond. Le bloquer en le repliant (le doubler) dans le trou de l'écumoire allant au drain de fond.
- Vider le gallon d'antigel dans l'écumoire et éviter les trop-pleins. Si vous voyez du liquide ressortir du drain de fond, utiliser la brosse à piscine pour faire bouger l'eau afin d'éviter de décolorer la toile.

6 Écumoire

- Insérer les pièces de styromousse ou visser le « Gizzmo » au fond de l'écumoire (au choix) afin de combler de l'espace dans le bol d'écumoire.
- Mettre un sac de plastique autour du couvert de l'écumoire avant de le réinstaller. Le sac de plastique permettra de mieux sceller le couvert et minimisera l'entrée d'eau.

7 Retour d'eau

- Dévisser la bague autour du retour d'eau afin de pouvoir en retirer l'œil ajustable. Ne pas mettre de bouchon, d'étafoam ou d'autre matière.

8 Trousse de fermeture

- La trousse de fermeture est importante afin de maximiser la qualité de l'eau malgré une stagnation de plusieurs mois. Référez-vous aux instructions incluses dans la trousse.

9 Thermopompe / Chauffe-eau

- Dévisser les tuyaux et à l'aide d'une balayeuse commerciale (style Shop-Vac) souffler dans le chauffe piscine pour s'assurer de faire sortir toute l'eau de l'intérieur.
- Boucher l'entrée et la sortie d'eau avec un sac de plastique pour empêcher la neige et les petits animaux d'y entrer.

* Ne pas oublier de retirer l'échelle / la marche ainsi que les lumières qui peuvent l'être. Retirer la toile d'hiver / filet à feuilles avant la première neige.



Trois-Rivières

7425 boul. Jean XXIII, Trois-Rivières, QC, G9A5C9